

**B0002CG / B0004CG**

AKUMULATORSKI EKSCENTRIČNI BRUSILNIK



NA VOLJO KOT

B0002CGZ brez akumulatorja in polnilnika | **B0004CGZ** brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Enostavna povezljivost
Adapter za akumulator preprosto vtaknete v orodje, velik gumb pa olajša enostavno namestitvev in odstranitvev z eno roko.



Gumb za nadzor hitrosti
Omogoča izbiro hitrosti vrtenja za različne obdelovance
1. 6.000 min⁻¹
2. 6.500 min⁻¹
3. 8.000 min⁻¹
4. 9.500 min⁻¹
5. 10.000 min⁻¹



Možnosti zbiranja prahu
Možnost zbiranja prahu s priloženo vrečko za prah ali preko povezave s sesalnikom, odvisno od zahtevnosti dela.



Optimalen nadzor in vodljivost
Ročaj, zasnovan za natančnost, je nameščen blizu brusne površine in ima optimalno uravnoteženo težišče, kar zagotavlja odlično vodljivost pri finih delih.



HRUP

Hrup (zvočni tlak) (B0002CG): **78 dB(A)**
Hrup (zvočni tlak) (B0004CG): **77 dB(A)**
Vibracije (B0002CG): **2,7 m/s²**
Vibracije (B0004CG): **2,5 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**
Združljivo: **BL4050F in BL4080F**

PODOBNI IZDELKI



XGT 40 V max
VC004G
Akumulatorski
sesalnik – AWS



XGT 40 V max
VC009G
Akumulatorski
nahrtni sesalnik – AWS



XGT 40 V max
VC011G
Akumulatorski
nahrtni sesalnik – AWS

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za mizarje, ličarje in druge obrtnike.
- Povezava z akumulatorjem prek priključka omogoča odličen nadzor, saj zmanjšuje obremenitev rok in ohranja nizko višino naprave.
- Zaradi lahke in nizke zasnove je podoben pnevmatskim brusilnikom, kar zagotavlja enostavno uporabo in prenosljivost.
- Optimalno oblikovan ročaj je nameščen blizu brusne površine in ima uravnoteženo težišče, kar omogoča natančen nadzor pri finih delih.
- Vsestranski priključni sistem omogoča enostavno preklapljanje med različnimi načini brušenja, kot so obdelava velikih površin in vogalov.
- Visoko učinkovitost in moč zagotavlja 40 V max XGT litij-ionski akumulator z brezkrtačnim motorjem, ki omogoča stabilno brušenje s stalnim nadzorom hitrosti.
- Malo vzdrževanja in dolga življenjska doba, brez potrebe po zračnih kompresorjih, rednem mazanju ali vzdrževanju.
- Orodje ima tudi funkcijo postopnega zagona, nastavitev spremenljive hitrosti, nastavitev konstantne hitrosti, električno zavoro in funkcijo proti ponovnemu zagonu.

TEHNIČNI PODATKI

	B0002CG	B0004CG
Napetost akumulatorja	40 V max XGT	
Št. vrtljajev	6.000–10.000 min ⁻¹	
Nihajni krog	ø 5 mm	ø 3 mm
Brusni papir	ø 150 mm	
Napajalni kabel	1,6 m	
Dimenzije (D × Š × V)*	247 x 123 x 96 mm	246 x 123 x 96 mm
Teža*	0,98 kg	0,96 kg

* brez napajalnega kabla in adapterja za akumulator

PRIBOR

Adapter za akumulator
– 1,6 m
1914H3-6



Adapter za
akumulator – 5 m
1914H5-2



Zaščitni pokrov
1914H7-8



Nahrtnik
1914H8-6



Podporni krožnik 150
1914J3-0



Vrečka za prah
122632-0



AWS brezžični
vmesnik WUT01
198900-7



Adapter za brezžično
enoto WUT02 & WUT01
199790-1



MAKITA d.o.o.,
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si



NA VOLJO KOT

DB0484Z brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Nizke vibracije

Preoblikovan uravnatevalnik učinkovito zmanjša tresenje orodja med intenzivnim delovanjem na enako ali nižjo raven kot pri konkurenčnih modelih.



Velika moč

Enaka ali višja delovna učinkovitost kot pri modelu B04555 pri grobem brušenju lesa.



Združljiv s 4 vrstami podpornih krožnikov

- Kvadratni podporni krožnik z ježkom
- Kvadratni podporni krožnik brez ježka
- Pravokotni podporni krožnik z ježkom za brušenje lamel
- Podaljšani trikotni podporni krožnik z ježkom za brušenje lamel



2-stopenjski električni nadzor hitrosti s pritiskom na gumb. Hitrost lahko izberete glede na obdelovani material in uporabo.



HRUP

Hrup (zvočni tlak): **78 dB(A)**
Vibracije: **2,5 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1860B, BL1850B, BL1830B, BL1820B in BL1815N**

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za brušenje ravnih površin, vogalov, robov in fino obdelavo lesa pri zaključni obdelavi pohištva, izdelavi omaric in domačih projektih.
- Visoka moč z delovno učinkovitostjo, ki je enaka ali boljša od modela B04555 pri grobem brušenju lesa.
- Električna zavora za večjo produktivnost.
- Združljiv je s podlogo in štirimi podpornimi krožniki, ki se uporabljajo pri električnih modelih (kvadratni podporni krožnik z ježkom ali brez, pravokotni podporni krožnik in podaljšani trikotni podporni krožnik).
- 2-stopenjski električni nadzor hitrosti s pritiskom na gumb omogoča prilagoditev hitrosti glede na vrsto obdelovanega materiala in način uporabe.
- Učinkovit sistem za zbiranje prahu skozi podporni krožnik za čistejšo delovno okolje.
- Samodejno zbiranje prahu.
- Možnost neposredne priključitve na sesalnik.
- Zaščitno vezje akumulatorja ščiti pred preobremenitvijo, prekomerno izpraznitvijo in pregrevanjem.
- Trdno aluminijasto podnožje

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev	11.000/ 14.000 min ⁻¹
Št. hodov	22.000/ 28.000 min ⁻¹
Velikost brusne ploskve	112 x 102 mm
Velikost brusnega papirja (ježek)	114 x 102 mm
Velikost brusnega papirja (s sponko)	140 x 114 mm
Nihajni krog	1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)*	171 x 112 x 151 mm
Teža*	1,8 kg


*Z akumulatorjem BL1860B

PRIBOR

Trikotni podporni krožnik
191Y22-2




Pravokotni podporni krožnik z ježkom
191Y23-0



Podporni krožnik z ježkom
191Y24-8



Podporni krožnik s sponko
191Y25-6



Papirnata vrečka za prah
194746-9



Držalo s papirnato vrečko
135246-0



Luknjač
450066-4



LXT 18 V
DB0180
Akumulatorski
ekscentrični
brusilnik



LXT 18 V
DB0380
Akumulatorski
vibracijski brusilnik



LXT 18 V
DB0381
Akumulatorski
vibracijski brusilnik



LXT 18 V
DB0382
Akumulatorski
vibracijski brusilnik



LXT 18 V
DB0480
Akumulatorski
vibracijski brusilnik



NA VOLJO KOT

DCU601Z z električnim dvigalom, brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Električno dvigalo in libela
Dvigalo deluje le na ravni podlagi, zato je naprava opremljena z libelo, s katero lahko preverite poravnano vozička.



Primeren za različne velikosti tovora
Sprednje, levo in desno varovalo se enostavno spustijo pod ravno podlogo tako, da jih dvignete in premaknete navzdol, kar omogoča enostavno natovarjanje in raztovarjanje tovora.



Stabilna vožnja
Os zadnjih koles je zasnovana tako, da se lahko nagiba, kar zagotavlja stabilen stik sprednjih koles (pogonskih koles) s podlago in omogoča zanesljivo vožnjo tudi na neravnem terenu.



Funkcija električnega dvigala
Električno dvigalo lahko doseže višino 1.020 mm nad tlemi v približno 30 sekundah.



HRUP

Hrup (zvočni tlak): **70 dB(A)**
Vibracije: **2,5 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B in BL1860B**

PREDNOSTI IZDELKA

- Akumulatorski transportni voziček z električnim dvigalom, ki ga napajata dva 18 + 18 V LXT akumulatorja.
- Električno dvigalo v 30 sekundah doseže višino 1.020 mm nad tlemi.
- Električno dvigalo deluje le na ravni podlagi, zato ima naprava libelo, s katero preverite poravnano vozička.
- Pnevmatika z zračnico na sprednjih in zadnjih kolesih.
- Žarometi se lahko samodejno izklopijo, če naprave ne uporabljate 10 minut.
- Višino ročaja lahko brez orodja prilagodite glede na višino uporabnika.
- Rdeča zadnja luč LED za boljšo vidljivost v temi, ki se aktivira z žarometi ob pritisku gumba za luči.
- Stikalo za aktiviranje opozorilnega zvočnega signala za opozarjanje oseb v bližini se nahaja na desnem ročaju.
- Voziček je opremljen z električnimi in elektromagnetnimi zavorami ter ročno zavoro.
- Velikost nakladalne ploščadi 965 x 645 mm.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Tip	Električno dvigalo
Največja obremenitev	300 kg (ravna podlaga 0°–3°) / 180 kg (naklon 3°–12°)
Hitrost	1,5/3,5/5,0 km/h (naprej) / 1,0 km/h (vzratno)
Čas delovanja ^{*1,*2}	100 min
Dimenzije (D × Š × V)	1.400 × 730 × 820 mm
Teža ^{*1}	145 kg

^{*1} S štirimi akumulatorji BL1860B | ^{*2} s 300 kg obremenitvijo in hitrostjo 5,0 km/h na ravni podlagi

PRIBOR

Črno kolo 330^{*1}
1911K4-7



Sivo kolo 330^{*1,*2}
1911K5-5



Sivo kolo 210^{*1,*2}
1911K6-3



^{*1} posamezna enota, samo po naročilu / ^{*2} za notranjo uporabo

PODOBNI IZDELKI



LXT 18 + 18 V
DCU602
Akumulatorski transportni voziček z električnim prekucnim sistemom



LXT 18 + 18 V
DCU603
Akumulatorski transportni voziček – vedro z ročnim prekucnim sistemom



LXT 18 + 18 V
DCU604
Akumulatorski transportni voziček – mrežasta podlaga z ročnim prekucnim sistemom



LXT 18 + 18 V
DCU605
Akumulatorski transportni voziček – korito



NA VOLJO KOT

DCU602Z z električnim prekusnim sistemom, brez aku. in polnilnika

POSEBNOSTI



Električni prekusni sistem in indikator naklona

Prekusni sistem je zaradi varnosti priporočljivo uporabljati na ravni podlagi, naklon se lahko preveri s pomočjo indikatorja

Nagib do 75°



Nato ročno do 110°



Kipanje

Električni prekusni sistem omogoča nagib vedra do 75°, nato ročni nagib do 110°.



Stabilen prevoz tovora

Os zadnjih koles se nagiba oz. prilagaja glede na teren in skrbi, da imata sprednji pogonski kolesi stabilen stik s površino za zanesljiv prevoz tovora tudi na neravnem terenu.



Prosti tek

Premik ročice prekine povezavo s pogonsko gredjo in omogoči potiskanje transportnega vozčka v primeru izpraznjenja akumulatorjev ali okvare pogona.



HRUP

Hrup (zvočni tlak): 70 dB(A)
Vibracije: 2,5 m/s²



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B in BL1860B

PREDNOSTI

- LXT 18 + 18 V akumulatorski transportni voziček z električnim prekusnim sistemom
- Električno klanje olajša razlaganje tovora, ki je pretežak za ročno klanje.
- Električni nagib vedra do 75° v 30 sekundah, nato ročni nagib do 110°.
- Prekusni sistem je zaradi varnosti priporočljivo uporabljati na ravni podlagi, naklon se lahko preveri s pomočjo indikatorja
- Sprednja in zadnja kolesa uporabljajo pnevmatiko z zračnico
- Avtomatski izklop žarometov po 10 minutah mirovanja transportnega vozčka
- Krmilo nastavljivo po višini od 740 mm do 980 mm
- Za boljšo vidljivost v temi skrbi rdeča luč zadaj
- Stikalo za aktiviranje opozorilnega in zvočnega signala se nahaja na desnem ročaju za opozarjanje ljudi v bližini
- Za boljšo varnost je transportni voziček opremljen z električno in elektromagnetno zavoro

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	LXT 18 + 18 V
Funkcija	električni prekusni sistem z vedrom
Kapaciteta	200 l (suh tovar) / 100 l (tekočina)
Največja obremenitev	300 kg (ravna površina 0 - 3°) / 180 kg (naklon 3 - 12°)
Hitrost	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h (naprej) / 1,0 km/h (vzratno)
Čas delovanja*1, *2	100 min
Mere (D×Š×V)	1.480 x 730 x 820 mm
Teža (EPTA)*1	147 kg

*1 S štirimi aku. BL1860B / *2 pod obremenitvijo 300 kg, na ravni površini in hitrostjo 5,0 km/h

PRIBOR

Vedro
191B69-8



Mrežasta podloga
191B67-2



Črno kolo 330*1
191K4-7



Sivo kolo 330*1, *2
191K5-5



Sivo kolo 210*1, *2
191K6-3



*1 enojna enota, samo po naročilu / *2 za notranjo uporabo (ne pušča sledi)

PODOBNI IZDELKI



LXT 18 + 18 V
DCU603
Akumulatorski transportni voziček - ročni prekusni sistem z vedrom



LXT 18 + 18 V
DCU604
Akumulatorski transportni voziček - ročni prekusni sistem z mrežasto podlogo



LXT 18 + 18 V
DCU605
Akumulatorski transportni voziček - korito




LXT 18 V
DCU180
Akumulatorska samokolnica



NA VOLJO KOT

DUP180Z brez aku. in polnilnika | DUP180T001 s polnilnikom DC18WC, aku. BL1850B in Makpac 3 kovčkom

POSEBNOSTI



LED-indikator
1. Kontrolna lučka
2. Vklon
3. Utripanje: opozorilo, ko je zmogljivost aku. 20 % ali manj
4. Sveti: prazen aku., pregrevanje ali preobremenitev



Brezjedrni motor
Je vrsta motorja na enosmerni tok, ki nima železnega jedra v rotorju. Namesto tega ima tuljavo iz žice, ki je ovita okoli valjaste cevi. Ta zasnova zmanjšuje vztrajnost in omogoča hitrejši odzivni čas.



Stopnje razprtosti rezil
Štiri stopnje razprtosti rezila (ø 10/18/25/30 mm) za prilaganje debelini veje.



Odprtina za podmazovanje
Rezili škarij lahko podmažete, ne da bi razstavili orodje.



HRUP

Hrup (zvočni tlak): 70 dB(A)
Vibracije: 2,5 m/s²



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B in BL1860B

PREDNOSTI

- Primerne za vrtnarje, lastnike hiš, arboriste, cvetličarje in sadjarje.
- Rezilo je zaklenjeno s sprožilcem, kar omogoči gladko premikanje rezil, podobno kot pri ročnih škarij.
- Štiri stopnje odprtosti rezila za prilaganje debelini veje.
- Za lažje prenašanje se lahko adapter za akumulator zapne na pas.
- Z uporabo brezjedrnega motorja se zmanjša premer ročaja in teža orodja, kar pripomore k lažjemu obrezovanju.
- LED indikator za preverjanje stanja orodja je nameščen na zgornji strani ohišja.
- Gumb za vklop/izklop in gumb za nastavitev kota odpiranja rezil sta postavljena druga ob drugem na zadnjem delu škarij za lažje upravljanje orodja.
- Zaščitno vezje motorja ščiti pred preobremenitvijo, prekomernim praznjenjem in pregrevanjem.
- Opremljen je z omejevalnikom navora, električno zavoro in funkcijo proti ponovnemu zagonu.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	LXT 18 V
Kapaciteta rezanja	ø 30 mm
Stopnje razprtosti rezil	ø 30/25/18/10 mm
Povezovalni kabel	1,4 m
Čas delovanja*1	8.000 rezov
Mere (D×Š×W)*2	296 x 40 x 99 mm
Teža (EPTA)*2	0,68 kg

*1 Z aku. BL1860B in ø 15 mm debelo ciprsovo vejo | *2 samo orodje

PRIBOR

Rezilo - zgornje
1913P4-4



Tok za prenašanje
162C23-5



Rezilo - spodnje
1913P3-6



Notranja podloga
za Makpac 3
8357T6-9



Olje za podmazovanje
182470-6



Makpac 3
821551-8



PODOBNI IZDELKI



LXT 18 + 18 V
DUP362
Akumulatorske škarije za obrezovanje



LXT 18 + 18 V
DUP361
Akumulatorske škarije za obrezovanje



LXT 18 V
DUC150
Akumulatorska žaga za obrezovanje



LXT 18 V
DUC101
Akumulatorska žaga za obrezovanje



LXT 18 V
DUS158
Akumulatorska škropilnica



NA VOLJO KOT

HM004GZ01 brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerno za težka gradbena dela, popravila cest in rušenje.
- Visoka napetost 80 V max in brezkrtačni motor zagotavljata moč, ki je primerljiva z močjo električnih modelov, kar povečuje učinkovitost na delovišču.
- Učinkovitost je izboljšana, ker orodje ne potrebuje generatorja in se izogne težavam s padci napetosti.
- Protivibracijsko ohišje in sistem protiuteži zmanjšujeta vibracije in zagotavljata moč udarca 72,8 J.
- Indikatorska lučka za vzdrževanje opozori uporabnike, ko je potrebno mazanje ali zamenjava delov.
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo zagotavlja odlično vidljivost za natančno delo.
- Lega akumulatorja pod ročajem omogoča enostavno vidljivost konice dleta za natančno klesanje.
- Funkcija opozarjanja o zmogljivosti akumulatorja zagotavlja neprekinjeno delovanje.
- Nudi tudi sistem AWS, konstantno hitrost, mehak zagon in funkcijo proti ponovnemu zagonu.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Vpenjalo orodja	Hex 28,6 mm
Št. udarcev	870 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	72,8 J
Dimenzije (D × Š × V)	882 x 227 x 540 mm
Teža*	32,1 kg

* Z dvema akumulatorjema BL4080F

POSEBNOSTI IZDELKA




Vzmeti za absorpcijo vibracij

Ohišje, ki absorbira vibracije
Ohišje, ki absorbira vibracije, zagotavlja optimalno kombinacijo visoke moči in nizkih vibracij.



Funkcija opozarjanja na vzdrževanje
Indikatorska lučka vas opozori, ko je potrebno opraviti vzdrževanje, kot so mazanje, menjava delov itd.



Zmanjšanje vibracij pri drobljenju
Mehanizem protiuteži učinkovito zmanjšuje vibracije med drobljenjem.



LED delovni lučki
Dve LED lučki s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo.

PRIBOR

Transportni voziček
JM00000674



AWS brezžični vmesnik WUT01
198900-7



Samoostrična špica – 400 mm
B-10372



HRUP

Hrup (zvočni tlak): **108 dB(A)**
Vibracije: **6,5 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4080F, BL4050F, BL4040F in BL4040**
Združljivo: **BL4025, BL4020F**

PODOBNI IZDELKI



XGT 40 + 40 V max
HM002G
Akumulatorsko rušilno
kladivo – SDS-MAX



XGT 40 V max
HM001G
Akumulatorsko rušilno
kladivo – SDS-MAX

**JV002G**

AKUMULATORSKA VBODNA ŽAGA

BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD

NA VOLJO KOT

JV002GZ brez akumulatorja in polnilnika | JV002GD201 z dvema akumulatorjema BL4025, s polnilnikom DC40RA in kovčkom Makpac 3

POSEBNOSTI IZDELKA



3 stopnje nihajnega hoda + ravno rezanje
Optimalno rezanje lahko izberete tako, da enostavno preklpite ročico.



Vpenjalo žaginega lista brez uporabe orodja
Z držalom žaginega lista, ki omogoča menjavo lista z eno roko.



Stikalo za nastavitev hitrosti

Številka	Obdelovanec
4-6	Les
3-6	Mehko jeklo
3-4	Nerjavno jeklo
3-6	Aluminij
1-4	Plastika



Razpon naklona
Vbodna žaga omogoča poševno žaganje (0-45°).



HRUP

Hrup (glasnost): **96 dB(A)** Hrup (zvočni tlak): **88 dB(A)**
Stopnja vibracij: **rezalna deska/ploščina: 6,1 / 4,2 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**

PREDNOSTI IZDELKA

- Zelo učinkovita za gladko rezanje debelih materialov, ki močno obremenijo orodje
- Funkcija zmanjšanja svetlosti LED luči
- Manj nihanja: večja stabilnost med rezanjem zaradi širše plošče podnožja
- Nastavitev hitrosti s stikalom omogoča lažjo in natančnejšo poravnavo žaginega lista s črto svinčnika
- 3 nastavitve nihajnega hoda + ravno rezanje
- Sponka za pritrditev žaginega lista brez uporabe orodja (z držalom žaginega lista, ki omogoča menjavo lista z eno roko)
- Stikalo za nastavitev hitrosti
- Postopen zagon omogoča natančen začetek rezanja z žaginim listom na površini obdelovanca
- Za priključitev na sesalnik Makita je mogoče pritrditi šobo za odsesovanje prahu
- Električna zavora za večjo produktivnost
- Zaščitno vezje motorja/akumulatorja štiti pred preobremenitvijo, prekomerno izpraznitvijo in pregrevanjem

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Število hodov	0-3.500 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja – les	135 mm
Aluminij	20 mm
Mehko jeklo	10 mm
Razpon naklona	0-45°
Tip vpenjalnega stebila	Tip B
Nihajni hod	3 stopnje / ravno rezanje
Dimenzije (D × Š × V)	272 x 84 x 208 mm*1
Teža*	2,7 kg*2

*1 Z akumulatorjem BL4025 / *2 Z akumulatorjem BL4020

PRIBOR

Vzporedni prislon
in krožno vodilo
193516-3

Adapter za namestitvev
na vodilno letev
197252-3

Adapter za namestitvev
na vodilno letev
193517-1



Pokrov
413J99-0



Šoba za odsesavanje
122C71-6



Zaščita proti cepljenju lesa
415524-7



Notranja podloga
8359Y2-4



PODOBNI IZDELKI



40 V max XGT
JV001GZ
Akumulatorska vbodna žaga



LXT 18 V
DJV181
Akumulatorska vbodna žaga



LXT 18 V
DJV182
Akumulatorska vbodna žaga



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerna je za mizarje, pohištvena podjetja, obrtnike in domače mojstre, prav tako pa je primerna tudi za rezanje aluminija.
- LED delovna lučka meče senco žaginega lista na obdelovanec in ustvarja natančno linijo rezanja. Za natančen rez poravnajte senco s črto na obdelovancu.
- Prislon je mogoče izvléči za stabilnejše rezanje širokih obdelovancev.
- Električna zavora za večjo produktivnost in zaščito upravljalca.
- Drсни prislon (na levi strani) lahko nastavite navzven pri poševnem rezanju ali navznoter za večjo podporo majhnim ali občutljivim materialom.
- Ergonomski navpični ročaj iz mehke gume zagotavlja učinkovito blaženje vibracij in udobno uporabo.
- Visoka stopnja odsesavanja prahu – orodje lahko priključite neposredno na sesalnik Makita in tako poskrbite za čistejše delovno območje.
- Vključuje vrečko za prah za čistejše delovno okolje.

TEHNIČNI PODATKI

Moč	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min ⁻¹
Premjer žaginega lista Ø	260 mm
Luknja žaginega lista Ø	30 mm
Naklonski kot: levo/desno	47–2°
Kot žagine mize: levo/desno	47–47°
Dimenzije (D × Š × V)	745 x 497 x 565 mm
Teža	16,4 kg

POSEBNOSTI IZDELKA



Vzvod za naklonski kot

Razpon naklonskega kota od 47° v levo in do 2° v desno. Enostavno spreminjanje naklonskega kota od 0° do 47° v levo in od 0° do 2° v desno s preprostim pritiskom na gumb.



LED lučka s funkcijo rezalne linije

LED delovna lučka meče senco žaginega lista na obdelovanec in ustvarja natančno linijo rezanja. Če senco poravnate s črto na obdelovancu, lahko naredite natančen rez.



Kot žagine mize od 47° v levo in do 47° v desno



(samo na levi)

Drsní prislon



HRUP

Hrup (glasnost): 102 dB(A),
Hrup (zvočni tlak): 91 dB(A)

PRIBOR

Delovna miza za namizne žage
DEBWST06



TCT žagin list za les
D-77322



TCT žagin list za aluminij
D-73003



TCT večnamenski žagin list
D-65654



PODOBNI IZDELKI



LS1019L
Stabilna in kotna žaga



LS1018N
Stabilna in kotna žaga



LS1040N
Stabilna in kotna žaga



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si



18 + 18 V ADAPTER
191J51-5



40 V MAX ADAPTER
191N62-4



PDC CONNECT
DIRECT CONNECTION



Na voljo kot

PDC1500A01 nahrbtnni akumulator in polnilnik

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za puhalnike, kose, multifunkcijske glave, škarje za živo mejo, verižne žage (razen verzij z ročajem na zgornji strani), teleskopske žage, kotne brusilnike, vrtalna kladiva, zgoščevalnike betona
- Nahrbtnni akumulator 36 V - 40 V max Li-Ion, z visoko zmogljivostjo razreda 1.500 Wh
- Združljiv z 18 + 18 V LXT, 40 V max XGT, 36V direktnim priključkom
- Opremljen z vgrajenimi baterijskimi celicami
- Po višini nastavljen pas za boljše prileganje in večje udobje
- Odstranljiv oprtnik omogoča uporabo enote kot stacionaren vir napajanja
- Glavno stikalo z 8-urno funkcijo samodejnega izklopa
- Prikazovalnik kapacitete akumulatorja s štirimi zelenimi diodami LED
- Združljiv z Wet Guard / IPX4, če se uporablja z združljivim orodjem
- Stojalo omogoča uporabniku, da nahrbtnni akumulator PDC1500 postavi pokonci na ustrezno delovno mizo
- Odsevnik omogoča boljše vidnost uporabnika od daleč tudi v temi
- Za PDC1200 se uporablja polnilnik DC4001
- 7,5 ure do polne napolnjenosti s polnilnikom DC4001
- Zložljiv ročaj
- Razvit za podaljšanje časa delovanja, zlasti pri vrtnem orodju
- Združljiv z različnimi akumulatorji 18 + 18 V LXT, 40 V max XGT in vsemi orodji s povezavo PDC
- Za preverjanje združljivosti s posameznimi modeli XGT in LXT se obrnite na info@makita.si

TEHNIČNI PODATKI ZA PDC1500

Kapaciteta akumulatorja	43,5 Ah
Moč	1.567 Wh
Dolžina kabla	1,1 m
Čas polnjenja	7,5 ur*
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 312 x 131 mm
Teža	12,9 kg

POSEBNOSTI IZDELKA



Po višini nastavljen pas
Položaj pasu lahko prilagodite za boljše prileganje in večje udobje.



Boljša prepoznavnost



Vrtljivi mehanizem na pasu
Pas se vrti okoli oporišča in se tako prilagaja drži uporabnika.



Dodatni prsni pas
zmanjšuje možnost zdrsa ramenskih pasov.

PRIBOR

Polnilnik DC4001
191L00-4*





UB003C

AKUMULATORSKI PUHALNIK



UB003CZ

Na voljo kot

UB003CZ brez aku., nahrbtnega akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Pritrditev na oprtnik
S pomočjo traku za obešanje se lahko puhalnik pritrdi na oprtnik nahrbtnega akumulatorja PDC1500, kar razbremeni roke uporabnika.



Šoba, ki zmanjšuje reakcijsko silo
Z ročajem, ki deluje kot oporišče, se zmanjša povratni sunek pri nagibanju naprave. Ker je konica šobe usmerjena navzdol, je reakcijska sila usmerjena v ročaj in posledično se zmanjša obremenitev na roko uporabnika.



Odprtina na spodnjem delu ohišja omogoča pritrditev naprave na stensko kljuko za potrebe shranjevanja.



Gumb za izbiro med 3 stopnjami hitrosti



Hrup (glasnost): **92,4 dB(A)**
Hrup (zvočni tlak): **82,2 dB(A)**
Vibracije: **2,5 m/s² ali manj**

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerno za komunalna podjetja, vrtnarje, za uporabo v glamping nastanitvah, kampih in hotelih
- Lahko ga pritrdite na oprtnik nahrbtnega akumulatorja
- Združljivo z XPT / IPX4
- Do 60 minut delovanja z nahrbtnim akumulatorjem PDC1500 v načinu največje hitrosti ali največje hitrosti, nastavljene z ročico tempomata
- 3-stopenjska teleskopska šoba z razponom nastavitve 100 mm

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	36 (najv. 40 V)
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 - 10.600 / 17.700 / 22.100 min ⁻¹
Največja sila pihanja	24 N
Največji pretok zraka	17,6 m ³ /min
Največja hitrost zraka	86,0 m/s
Dimenzije (D × Š × V)	1.013 x 178 x 298 mm
Teža (EPTA)	2,8 kg

PRIBOR

Adapter 85-72
191L96-5*



Ploščata šoba
197889-6*²



Ramenski pas za pritrditev puhalnika na nahrbtni akumulator PDC
191J48-4*



Šoba za žlebove
191B03-8*²



Okrogla šoba
197888-8*²



* Priloženo / *² Pri uporabi adapterja 1910M7-9



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si

**UB004C**

AKUMULATORSKI NAHRBTNI PUHALNIK

BL MOTOR XPT

NA VOLJO KOT

UB004CZ brez nahrbtnega akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA

**Izboljšave za večje udobje pri nošenju na hrbtu**

Preoblikovane naramnice nahrbtnika:

- Mrežasta tkanina izboljša zračnost
- Material in oblika ramenskega pasu sta preoblikovana za zmanjšano obremenitev uporabnikovih ramen

**Nastavitev hitrosti s stikalom + ročica tempomata**

- Uporabnik lahko stikalo nastavi na želeni položaj
- Napravo lahko preklopite v turbo način tako, da stikalo iz srednjega položaja, kjer se ustavi, premaknete do konca.

**Nastavljiv položaj ročaja**

Položaj ročaja je nastavljen naprej/nazaj ter levo/desno, da ustreza višini uporabnika ali njegovi drži pri delu.

**Prikazovalnik kapacitete akumulatorja**

Tri zelene LED diode.



HRUP

Hrup (zvočni tlak): **82,3 dB(A)**, Hrup (glasnost): **96,1 dB(A)**, Vibracije: **2,5 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **PDC1500 in PDC1200**

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za čiščenje listja, smeti in trave z večjih površin, kot so trate, vrtovi, parki in komercialni prostori, pa tudi za manjše odstranjevanje snega in splošno zunanje čiščenje.
- Zmogljivejši puhalnik v primerjavi s konkurenčnimi modeli, kar smo dosegli s povečanjem učinkovitosti pihanja osnovnega modela UB002C in izkoriščanjem visoke zmogljivosti akumulatorja PDC1500.
- Deluje z visoko silo pihanja 25 N brez časovne omejitve in s silo 28 N v turbo načinu s časovno omejitvijo.
- Visoka moč: neprekinjeno delovanje z visoko silo pihanja (25 N) ni omogočena le v turbo načinu, temveč tudi pri uporabi ročice tempomata.
- Stikalo in ročica tempomata omogočata nastavljanje hitrosti.
- Položaj ročaja je nastavljen naprej/nazaj ter levo/desno, da ustreza višini uporabnika ali njegovi drži pri delu.
- Mrežasta tkanina izboljša zračnost.
- Material in oblika ramenskega pasu sta bila preoblikovana, za zmanjšanje obremenitev uporabnikovih ramen.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	PDC direct – 36V
Št. vrtljajev - prosti tek (1/2/3)	10.500/18.000/22.500 min ⁻¹
Največja sila pihanja* ¹	5/15/25 N (način tempomata) 28 N (turbo način)
Največja hitrost zraka* ¹	33,2/59,0/76,3 m/s (način tempomata) 80,7 N (turbo način)
Čas neprekinjenega delovanja* ²	200 min
Dimenzije (D × Š × V)	460 x 575 x 585 mm
Teža* ¹	18,6 kg

* S PDC1500, *s PDC1200, sila pihanja 10 N

PRIBOR

Nahrbtni akumulator
PDC1500A01**Okrogla šoba**
1914H0-2**Nahrtni akumulator**
PDC1200A01**Ploščata šoba**
1914H1-0

PODOBNI IZDELKI

PDC direct – 36 V
UB001C
Akumulatorski puhalnikPDC direct – 36 V
UB002C
Akumulatorski nahrbtni puhalnikPDC direct – 36 V
UB003C
Akumulatorski puhalnik**MAKITA d.o.o.**,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.siwww.makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.



NA VOLJO KOT

UC022GZ brez akumulatorja in polnilnika | UC022GT101 z akumulatorjem BL4050F in polnilnikom DC40RA

POSEBNOSTI IZDELKA



Dobro vidna linija sečnje
Na ohišje orodja je bila dodana črna črta, ki uporabnikom pomaga pri določanju smeri sečnje dreves.



Nova nastavitev napetosti verige brez orodja
Enostavna nastavitev napetosti verige z uporabo velikega, dobro vidnega gumba.



Odlična možnost ponovnega zagona (po blokadi)
Če se orodje zaustavi zaradi obremenitve, takojšnja odstranitev obremenitve omogoči ponoven zagon motorja brez ponovne sprožitve za takojšnje nadaljevanje rezanja.



Nov mehanizem za zaklepanje
Integrirana zaklepna ročica v glavno izklopno ročico za prilagojen čas samodejnega izklopa ter večjo delovno učinkovitost (čas samodejnega izklopa: 5 min).



HRUP

Hrup (zvočni tlak): **93 dB(A)**, Hrup (glasnost): **101 dB(A)**
Vibracije: **3,5 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4050F, BL4040F, BL4040**

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerna je za vrtnarje, krajinske arhitekta, kmete in komunalne delavce.
- Zmogljivost rezanja in teža sta enaki ali boljši od motornih verižnih žag razreda 35 mL.
- Odlično pospeševanje skrajša čas prekinitev med rezanjem, kar je še posebej koristno pri dolgotrajnih in ponavljajočih se opravilih, kot je obrezovanje vej.
- Črne črte na ohišju orodja uporabnikom pomagajo določiti smer padca drevesa in izboljšajo vidljivost med sečnjo dreves.
- Kovinski zobati prslon se trdno oprime obdelovanca, kar omogoča boljši nadzor in lažje rezanje.
- Meč z verižnikom povečuje hitrost rezanja.
- Velika odprtina za dolivanje in nadzor količine olja.
- Glavno stikalo s funkcijo samodejnega izklopa za varčevanje z energijo in preprečevanje nenamernega zagona.

TEHNIČNI PODATKI


Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Izhodna moč	1,6 kW
Dolžina meča	350 mm
Veriga žage	0,325" LP (korak) 1,1 mm (širina utora) 64 (št. členov)
Hitrost verige	0 - 25,5 m/s
Prostornina rezervoarja za olje	200 mL
Dimenzije (D × Š × V)*	430 x 219 x 271 mm
Teža*	5,4 kg

* Z akumulatorjem BL4050F

PRIBOR

Meč
191T88-2

Veriga
191T92-1



Ščitnik za meč
419242-9

Verižnik
191V91-5



PODOBNI IZDELKI



XGT 40 V max
UC0166
Akumulatorska verižna žaga – 400 mm



XGT 40 V max
UC0156
Akumulatorska verižna žaga – 350 mm



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si



NA VOLJO KOT

UC026GZ brez akumulatorja in polnilnika | UC026GT101 z akumulatorjem BL4050F in polnilnikom DC40RA

POSEBNOSTI IZDELKA



Dobro vidna linija sečnje
Na ohišje orodja je bila dodana črna črta, ki uporabnikom pomaga pri določanju smeri sečnje dreves.



Model s proti izpadnimi vijaki
Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic med menjavo meča ali verige.



Odlična možnost ponovnega zagona (po blokadi)
Če se orodje zaustavi zaradi obremenitve, takojšnja odstranitev obremenitve omogoči ponoven zagon motorja brez ponovne sprožitve za takojšnje nadaljevanje rezanja.



Nov mehanizem za zaklepanje
Integrirana zaklepna ročica v glavno izklopno ročico za prilagojen čas samodejnega izklopa ter večjo delovno učinkovitost (čas samodejnega izklopa: 5 min).



HRUP

Hrup (zvočni tlak): **93 dB(A)**, Hrup (glasnost): **101 dB(A)**
Vibracije: **3,5 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4050F, BL4040F, BL4040**

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerna je za vrtnarje, krajinske arhitekta, kmete in komunalne delavce.
- Zmogljivost rezanja in teža sta enaki ali boljši od motornih verižnih žag razreda 35 mL.
- Odlično pospeševanje skrajša čas prekinitev med rezanjem, kar je še posebej koristno pri dolgotrajnih in ponavljajočih se opravilih, kot je obrezovanje vej.
- Črne črte na ohišju orodja uporabnikom pomagajo določiti smer padca drevesa in izboljšajo vidljivost med sečnjo dreves.
- Kovinski zobati prslon se trdno oprime obdelovanca, kar omogoča boljši nadzor in lažje rezanje.
- Meč z verižnikom povečuje hitrost rezanja.
- Velika odprtina za dolivanje in nadzor količine olja.
- Glavno stikalo s funkcijo samodejnega izklopa za varčevanje z energijo in preprečevanje nenamernega zagona.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Izhodna moč	1,6 kW
Dolžina meča	400 mm
Veriga žage	0,325" LP (korak) 1,1 mm (širina utora) 64 (št. členov)
Hitrost verige	0 - 25,5 m/s
Prostornina rezervoarja za olje	200 mL
Dimenzije (D × Š × V)*	430 x 219 x 271 mm
Teža*	5,4 kg


* Z akumulatorjem BL4050F

PRIBOR

Meč
191T88-2



Veriga
191T92-1



Ščitnik za meč
419242-9



Verižnik
191V91-5



PODOBNI IZDELKI



XGT 40 V max
UC0136
Akumulatorska verižna žaga – 450 mm



XGT 40 V max
UC0126
Akumulatorska verižna žaga – 400 mm



XGT 40 V max
UC0116
Akumulatorska verižna žaga – 350 mm



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si


NA VOLJO KOT

VC010GZ brez akumulatorja in polnilnika


PREDNOSTI IZDELKA

- 5 položajev višine krtače za večjo učinkovitost pri globinskem čiščenju prahu in umazanije iz preproge.
- Nizka glava sesalnika z višino približno 80 mm omogoča enostaven dostop do tesnih predelov.
- S stranskima krtačama na obeh straneh glave sesalnika lahko odstranite prah, ki se je nabral vzdolž in blizu sten.
- Gumb za izbiro med tremi močmi sesanja s spominsko funkcijo.
- Odstranljiva aluminijasta cev z vgrajenim ročajem za čiščenje kotov ali težko dostopnih predelov.
- Način tihega delovanja omogoča uporabo v okoljih, kjer je treba posebej paziti na hrup.
- Z akumulatorjem BL4050F v načinu tihega delovanja zagotavlja do 100 minut delovanja.
- Velika vrečka za prah s prostornino 5 l omogoča neprekinjeno čiščenje.
- Glavna enota se lahko nagne do 90 stopinj, kar omogoča čiščenje tesnih predelov.
- Opozorilna lučka za polno vrečko / Lučka za napako krtače / Opozorilna lučka za zmogljivost akumulatorja.
- LED delovna lučka s stikalom za vklop/izklop je priročna za čiščenje temnih predelov.
- Ciklonski nastavek (naprodaj ločeno).

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji pretok zraka	1,8 m ³ /mm
Podtlak	15 kPa
Moč sesanja (3./2./1.)	110/50/25 W
Stopnja zajemanja prahu (3./2./1.)	55/45/36 %
Dimenzije (D × Š × V)	326 x 381 x 1.146 mm
Teža*	8 kg

* Z akumulatorjem BL4020

POSEBNOSTI IZDELKA


Menjava krtače brez orodja
Omogoča hitro vzdrževanje.



Glavna enota se lahko nagne do 90 stopinj
Za čiščenje tesnih predelov pod kavčem, posteljo in drugim pohištvom.



5 položajev višine krtače
Ročna izbira 5 položajev glede na dolžino vlaken preproge.



Stranska krtača
Stranski krtači na obeh straneh sta priročni za čiščenje vzdolž in blizu sten.

PRIBOR

Filter HEPA
191E39-5



Vrečka za prah za večkratno uporabo
191Y86-6



Komplet za sestavo ročaja
1912B1-6


HRUP

Hrup (zvočni tlak): **70 dB(A)**
Vibracije: **2,5 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4025F, BL4040, BL4040F, BL4050F in BL4080F**

PODOBNI IZDELKI


LXT 18 + 18 V DVC560
Akumulatorski pokončni sesalnik



40 V max XGT VC011G
Akumulatorski nahrbtnni sesalnik



40 V max XGT VC008G
Akumulatorski nahrbtnni sesalnik



40 + 40 V max XGT VC001G
Akumulatorski sesalnik



40 V max XGT VC003G
Akumulatorski sesalnik



VC012G
za zbiranje prahu

VC011G
za čiščenje

Na voljo kot

VC011GZ brez aku. in polnilnika | VC012GZ01 z AWS vmesnikom, brez aku in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- **VC011G:** Primeren za sesanje prostorov s fiksnim pohištvo, kot so letala, letališča, avtobusi, čistilni servisi, gledališča in kinodvorane
- **VC012G:** Primeren za odsesavanje prahu pri opravih z orodji, kot je vrtnanje lukenj na višini ali pri brušenju mavca
- Napajanje s 40 V max XGT litij-ionskim akumulatorjem (eden ali dva akumulatorja)
- Sistem samodejnega čiščenja filtra
- Sesalnik si zapomni zadnji način sesanja in nadaljuje sesanje v enakem načinu, ki je bil nastavljen ob izklopu sesalnika
- Večja moč sesanja
- Nizka raven hrupa
- Preostalo zmogljivost akumulatorja lahko preverite na priročnem krmilniku
- Z LED delovno lučko
- Nastavitev moči sesanja: 4 načini
- Z dvema akumulatorjema BL4050F v načinu 1 zagotavlja do 260 minut delovanja
- HEPA Filter se uporablja kot glavni filter za učinkovito filtriranje majhnih delcev
- Izjemno velika vrečka za prah s prostornino 6 l omogoča neprekinjeno čiščenje

TEHNIČNI PODATKI

	VC012G	VC011G
Napetost akumulatorja	40 V max XGT	
Podtlak	20 kPa	
Največji pretok zraka	2,1 m³/min	2,4 m³/min
Prostornina vrečke za prah: tekstilna / papirnata	5,5 / 6,0 l	
Sistem AWS	✓ AWS	-
Dimenzije (D × Š × V)	338 x 185 x 562 mm	
Teža (EPTA)	6,4 kg *	

* Z akumulatorjem BL4080F

POSEBNOSTI IZDELKA



Sistem samodejnega čiščenja filtra
Plošča z vzmetmi, ki se nahaja pod vrečko za prah, se zaradi vibracij pri hoji trese in tako odstranjuje prah, ki se sprime na vrečko, kar prepreči zamašitev filtra in zmanjšanje moči sesanja.



Varnostni mehanizem pri namestitvi vrečke za prah
Varnostni mehanizem prepreči zapiranje pokrova in zmanjša vdiranje prahu, če na napravi ni nameščena vrečka za prah.



Debelejše oblažljenje pri ramenih in okoli pasu za večje udobje.



Položaj prsnega pasu je nastavljen po višini za boljše prilaganje uporabniku.

PRIBOR

VC011G

Ukrivljena cev z blokirnim mehanizmom
140G26-3



Gibljiva cev - Ø32mm/1 m
199453-9



Teleskopska cev z blokirnim mehanizmom
140G19-0



Sesalni nastavek
191G86-8



Sesalni nastavek za kote
198919-6



Pritrdilni trak
166116-2



Papirnata vrečka za prah
191C26-2



Tekstilna vrečka za prah
191C30-1



VC012G

Gibljiva cev
152992-0



Nastavek za sesalno cev
417765-1



Nastavek za sesalno cev
424379-9



Brezžični vmesnik AWS
198900-7



Pritrdilni trak
166116-2



Papirnata vrečka za prah
191C26-2



Komplet vrečk za prah
191Y84-0



Hrup (glasnost): **68 dB(A)**
Hrup (zvočni tlak): **70 dB(A)**
Vibracije: **2,5 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020/ BL4025/ BL4040/ BL4040F/ BL4050F/ BL4080F**



NA VOLJO KOT

VS001GZ brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren je za čiščenje teras, dovoznih poti, pločnikov in pometanje manjših smeti v stanovanjskih, poslovnih in javnih prostorih.
- Visoka učinkovitost čiščenja je dosežena z dvema glavnima električnima rotacijskima krtačama, ki učinkovito odstranjujeta različne velikosti odpadkov, kot so cementni prah, lesni sekanci, papirni odpadki, plastične steklenice in drugo.
- Odlična prenosljivost zaradi izjemno lahke zasnove.
- Enostavno upravljanje s stikali in indikatorji na nadzorni plošči ročaja.
- Nastavljiva hitrost vrtenja krtače za glavno in stransko krtačo.
- Funkcija odsesovanja prahu, za zmanjšanje dviganja prahu v zrak.
- Električni čistilni mehanizem filtra vibrira, da odstrani prah, ki se je oprijel filtra, in tako preprečuje zamašitev.
- Odlična možnost shranjevanja z zložljivim ročajem omogoča, da naprava stoji pokonci in zaseda manj prostora.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Širina čiščenja (glavna/stranska krtača)	480 mm/650 mm
Prostornina posode za prah	24 l
Št. vrtljajev - prosti tek (standardni/tihi način)	glavna krtača 500/350 min ⁻¹ stranska krtača 160/115 min ⁻¹
Čas neprekinjenega delovanja (standardni/tihi način)*	200/480 min
Dimenzije (D × Š × V)*	830 x 677 x 1.146 mm
Teža*	33,1 kg

* Z dvema akumulatorjema BL4080F

POSEBNOSTI IZDELKA



Odlična možnost shranjevanja

Ročaj se lahko zloži, kar omogoča, da naprava stoji pokonci za kompaktno shranjevanje z dimenzijami (D × Š × V) 830 × 677 × 467 mm.



Nadzorna plošča

Stikala in indikatorji so na nadzorni plošči na ročaju.



Gumb za nastavitvevišine glavne krtače

Razpon nastavitve: približno 20 mm.



Gumb za nastavev višine stranske krtače

Razpon nastavitve: približno 15 mm.

PRIBOR

Nosilec za nahrbtni akumulator in Makpac
1913F5-2



Škatla za listje – 471
1913F7-8



HRUP

Hrup (zvočni tlak): 70 dB(A)
Vibracije: 2,5 m/s²



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: BL4080F, BL4050F, BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020 in PDC1500, PDC1200 ali PDC01

PODOBNI IZDELKI



XGT 40 V max
UB001G
Akumulatorski puhalnik – 17 N



36 V PDC connect
UB001C
Akumulatorski puhalnik – 20 N



36 V PDC connect
UB003C
Akumulatorski puhalnik – 24 N



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si